



JFE

中小型 鋼製ドラム缶

# 中小型 鋼製ドラム缶



# 中小型缶

## 製品の特徴

通常のドラム缶よりも小さい容量で、小回りのきいた活用ができます。ファインケミカル、食品、医薬中間原体などの、定量販売並びに運搬、保管用に適しています。

## 使用材料

ドラム缶に使用する鋼板は、JIS G 3141 (冷間圧延鋼板) 及び、JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板) の規格品を使用しています。

## クローズドタイプ缶 (液体用)

容量	板厚 (mm)	内径 (mm)	外高 (mm)
120L	0.8~1.2	450	838
100L	〃	〃	708
80L	0.6~0.8	390	748
60L	〃	〃	571
50L	〃	〃	483
40L	〃	〃	371
30L	0.6~0.8	286	526
20L	〃	〃	360

## オープンタイプ缶 (固体用)

容量	板厚 (mm)	内径 (mm)	外高 (mm)
155L	0.8~1.0	508	807
120L	0.8~1.2	450	778
100L	〃	〃	648
80L	0.6~0.8	390	690
60L	〃	〃	518
50L	〃	〃	432
40L	〃	〃	330

- 備考 1.高さを変えることにより、上記以外の容量の缶も製造可能です。  
2.容量は、4%の空缶容量を見えています。  
3.上記の中小型缶は、エポキシ樹脂系等を内面に塗装した、内面塗装缶の製造が可能です。  
4.危険物収納容器としてのUN認証品も有ります。(弊社営業担当にお問合せ下さい)  
5.内外面は、燐酸鉄被膜の化成処理が施されます。  
これにより内面側は一次防錆力が、外面側は塗料密着性、耐久性が保持されます。